

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



spaceLYnk lojik kontrolör

LSS100200

Ana

Ürün adı	SpaceLYnk
Ürün ya da bileşen tipi	Lojik kontrolör

Tamamlayıcı

Haberleşme port protokolü	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Güç tüketimi	2 W
LED indicator	CPU yükü: LED (yeşil) KNX beslemeli/reset: LED (yeşil/kırmızı)
Fiziksel arayüz	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Entegre bağlantı tipi	1 USB 2.0 portu
Kontrol tipi	RESET butonu
Bağlantılar - terminaller	KNX bus'ı: bus terminali 2 kablo(lar) 0,8 mm ² Güç besleme: kelepçe terminali 1,5 mm ² Seri: kelepçe terminali 1,5 mm ²
Montaj desteği	DIN rayı
Yükseklik	90 mm
Genişlik	52 mm
Derinlik	58 mm

Ortam

Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...45 °C
Çalışma yüksekliği	<= 2000 m
Bağıl Nem	0...93 %
IP koruma derecesi	IP20
Standartlar	IEC 60950-1

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	126 g
Paket 1 Yükseklik	6 cm
Paket 1 genişliği	7 cm
Paket 1 Uzunluk	9,3 cm
Birim paket türü 2	BB1
Paketteki birim sayısı 2	10
Paket 2 Ağırlığı	1,375 kg
Paket 2 Yükseklik	7,5 cm
Paket 2 genişliği	20 cm
Paket 2 Uzunluk	35 cm
Birim paket türü 3	S03
Paketteki birim sayısı 3	40
Paket 3 Ağırlığı	6,01 kg
Paket 3 Yükseklik	30 cm
Paket 3 genişliği	30 cm
Paket 3 Uzunluk	40 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------